

Service-Mitteilung 4.7.96

M 198 P Seefunkgerät

Albrecht Electronic GmbH

Abt. Labor / Meßtechnik

Dieselstr. 7 • 42781 Haan

Telefon (02129) 9330-20 • Telefax (02129) 9330-22

- Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg
Leiter Technik und Entwicklung

An : AE Trittau, Kopien an Vertrieb Funk und Serviceabteilung

In der Bedienungsanleitung sind fehlerhafte Angaben zum Reset-Vorgang und zum externen Mikrofonanschluß (es liegt zwar ein englisches Korrekturblatt bei, aber Rückfragen sollten wie folgt beantwortet werden):

RESET :

[DN] und [CLEAR]- Tasten im **ausgeschalteten Zustand** drücken und **gedrückt halten**.
Gerät bei **gedrückten Tasten** wiedereinschalten.

EXT. MIKROFON:

Entgegen den Angaben in der Anleitung ist doch ein ext. Mikro anschließbar, jedoch nicht serienmäßig bei uns an Lager. Umbau aus Amateurfunkmikro wie SM 303 ist jedoch durch Anlöten eines anderen Steckers möglich:

Mini-Stereostecker 2.5 mm

Spitzenkontakt : Speaker

Mittenkontakt: Mikrofon

Schaft: Masse

DC-Anschlußkabel:

Ein passendes Anschlußkabel mit + innen und - aussen haben wir unter Artikel Nr. 7575.

gez. W. Schnorrenberg